

Coffres-forts anti-effraction à poser



GMK



GMD



GMT

TECHNOMAX Gold GMK/GMD/GMT

- Protection anti-effraction
- Face et porte en acier massif d'une épaisseur de 10 mm
- Epaisseur des parois 5 mm
- Pênes tournants en acier trempé de 22 mm de diamètre
- Système de fermeture 3 côtés à partir du GMK 4
- Equipé de 2 trous d'ancrage dans le fond et 2 dans le dos du coffre (livré avec boulons d'ancrage)
- **GMK** : Equipé d'une serrure à clé double panneton (2 clés fournies)
- **GMD** : Equipé d'une serrure à clé double panneton (2 clés fournies) et d'une combinaison mécanique 3 boutons
- **GMT** : Equipé d'une combinaison électronique et serrure à clé d'urgence (2 clés fournies)

Modèle	Dim. Ext. (en mm)			Dim. int. (en mm)			Poids en kg	Volume en litres	Etagères
	H	L	P	H	L	P			
Serrure à clés									
GMK 3	220	350	300	200	340	245	25	18	1
GMK 4	280	400	350	260	390	295	36	31	1
GMK 5	350	470	350	330	460	295	47	48	1
GMK 6	430	490	350	410	480	295	56	60	1
GMK 7	490	430	400	470	420	345	61	70	1
Serrure à clés + combinaison mécanique 3 boutons									
GMD 3	220	350	300	200	340	245	25	18	1
GMD 4	280	400	350	260	390	295	36	31	1
GMD 5	350	470	350	330	460	295	47	48	1
GMD 6	430	490	350	410	480	295	56	60	1
GMD 7	490	430	400	470	420	345	61	70	1
Combinaison électronique									
GMT 3P	220	350	300	200	340	245	25	18	1
GMT 4P	280	400	350	260	390	295	36	31	1
GMT 5P	350	470	350	330	460	295	47	48	1
GMT 6P	430	490	350	410	480	295	56	60	1
GMT 7P	490	430	400	470	420	345	61	70	1